



## **ALCANTARA**

### **Декоративное покрытие с эффектом замши**

Тонкослойное глубоко-матовое декоративное покрытие ALCANTARA с уникальным тактильным эффектом замши.

#### **СВОЙСТВА:**

- Экологичное
- Приятная текстура
- Дизайнерская палитра цветов
- Простота локальной реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Декоративное покрытие предназначено для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях.

#### **КОЛЕРОВКА:**

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу ALCANTARA. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10% пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

#### **ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ:**

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

#### **РАСХОД:**

0,10-0,15 кг/м<sup>2</sup>

#### **ИНСТРУМЕНТ:**

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), пластиковая кельма, шпатель, кисть.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

#### **НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КЕЛЬМОЙ (эффект Замши):**

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 4...6 часов.
3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирскопических и вибрационных миксеров
4. Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
6. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы образовывались неровные края, характеризующие рисунок. Дайте высохнуть 24 часа.

#### **НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КИСТЬЮ (эффект Нубука):**

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.



2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 2...4 часа.
3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров
4. Первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем, через 2...5 минут, вернитесь к ранее обработанным участкам и уберите следы от кисти. При помощи шпательки слегка пригладьте получившееся покрытие. Для удобства нанесения, материал Alcantara для второго слоя рекомендовано разбавить водой на 10%. Дайте высохнуть 2...4 часа.

**Важно!** Материал наносить при температуре воздуха 15...25<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Primer</b> грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | 0,1 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.<br>Наносить в 1 слой.                        |
| 2. <b>Base</b> грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.                                               | 0,25-0,50 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.<br>Рекомендуется наносить в 1-2 слоя. |
| 3. <b>Alcantara</b> декоративное покрытие                                                                                                                                                                                                       | 0,10-0,15 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя<br>В зависимости от техники нанесения                |

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2<sup>0</sup>С и влажности не более 65%.  
Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.  
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

#### **СОСТАВ:**

Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальный наполнитель, функциональные добавки.

#### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.

#### **МАССА НЕТТО:**

1 л, 5 л.

#### **ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:**

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:**

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:**

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. №№ 1-6